



PRÉSENTATEUR VISUEL EV-4400AF

Caractéristiques

Tube analyseur d'image		Interligne 8,5mm - transfert DCC 410,000 pixels
Résolution	Horizontale	Plus de 470 lignes TV
Rapport S/B		Plus de 48 dB
Lentilles	Zoom	Zoom 18x
	Ouverture	2.1-2.4
	F (mm)	4.7-84.6
Téléobjectif		Incorporé (interrupteur à touche unique)
Limites de champ (V x H)		420 x 310mm - 26 x 20mm (16.5" x 12.2" - 1.0" x 0.8")
Rotation de la tête (avant-arrière)		Incorporée (245°)
Diaphragme		Automatique (avec réglage du niveau)
Zoom		Motorisé
Zoom électronique		Fourni
Focalisation		Focalisation automatique / motorisée
Équilibre des blancs		Bouton de réarmement automatique
Conversion négat. / posit.		Prévue
Sélection couleurs / noir et blanc		Prévue
Renforcement des contours		Prévu
Agrandissement de l'image		Oui (seulement l'image de la caméra interne)
Défilement		Oui (seulement l'image de la caméra interne)
Affichage à l'écran		Prévu
Système de synchronisation		Interne / externe (horizontal et vertical)
Sélection d'entrées		Interne / AV1 / AV2
Sorties vidéo composite		2 (un connecteur BNC et un RCA)
Sortie S-vidéo		1 (connecteur mini DIN 4 pin)
Sortie audio		Stéréo (connecteurs RCA)
Entrée pour microphone		Prévue
Entrées vidéo composite		x2
Entrées S-vidéo		x2
Entrées audio		x2 (stéréo)
Élément d'éclairage supérieur		Intégré (2x 6W)
Éclairage de la base		Intégré
Sortie CC 12V		Fournie (pour moniteur ACL facultatif)
Télécommande (IR) sans fil		Fournie
Commande de la souris		Fournie
Communication		RS-232C
Plateau		Fourni
Poignée de transport		Intégrée
Poids		10 k (22.1 lb)
Source d'alimentation		CA 120V 60/50 Hz
Consommation d'énergie		0.5A

Note: Le poids et les dimensions sont approximatifs.
Le design et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Elmo Canada 44, rue West, Brampton, Ontario L6T 3T6
Tél. : 905-453-7880 / 800-363-4059; Fax : 905-453-2391

